

**Détails techniques**

Type de pose	Montage mural/mat
Type d'utilisation	Extérieur
IP	66
Autoprotection	Oui
Verrouillage	Clé
Secourue	Oui



Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

La référence COF-IPP1 est un coffret d'équipement professionnel étanche de 300 mm de hauteur (petit modèle). Bénéficiant d'une profondeur de 160 mm, il offre de l'espace pour 2 accus 12V / 7Ah, en plus des alimentations et PCB.

Développé pour vous, il tient compte des spécificités que vous attendez, car nous avons mis en application des solutions simples et efficaces, répondant à vos besoins quotidiens.

Équipé de la mise à la terre et d'une fonction auto-protection pré-montée, signalant l'ouverture du coffret, la paroi du fond comporte une platine de montage métallique perforée permettant la fixation des cartes électroniques à l'aide des entretoises fournies (spécialement étudiées et complétées par des vis, pour une meilleure tenue), ainsi que celle du rail DIN amovible inclus.

Cette version étanche IP66 munie d'un portillon à deux points de fermeture par clé (idéal pour sécuriser le contenu ou limiter l'accessibilité à certaines personnes) est prévue pour un montage intérieur ou extérieur : en mural via des vis, ou sur mât (colliers de fixation compris). Des presse-étoupes (8 en tout), ainsi que des joints compris dans la livraison, assurent l'étanchéité (à la poussière, aux particules, à l'eau). Vos dispositifs électriques restent donc parfaitement protégés et « au sec ». Configurations possibles : 12 ou 24V DC.

Ce coffret modulaire en métal avec revêtement poudré en polyester époxy est un réel atout pour des installations bien ordonnées et sécurisées.

Vos chantiers requièrent tout votre savoir-faire : valorisez votre travail et améliorez votre organisation avec les coffrets SEWOSY pour un gain de temps, de clarté et d'efficience !

Articles complémentaires



AC7-12

Accu 12V DC / 7 Ah



ADD1218C

Alimentation DIN 1 module chargeur 230V AC / 12V DC / 18W - 1.3A 200mA de charge



ADD1248

Alimentation sur rail DIN 230V AC / 12V DC / 60W - 5A 3 modules



ADD1260C

Alimentation sur rail DIN chargeur 230V AC / 12V DC / 60W - 4.5A 500mA de charge



ADD2448

Alimentation sur rail DIN 230V AC / 24V DC / 60W - 2,5A 3 modules



ADD2460C

Alimentation sur rail DIN chargeur 230V AC / 24V DC / 60W - 2A 500mA de charge