

**Détails techniques**

Type de pose	Montage mural
Type d'utilisation	Intérieur
IP	40
Autoprotection	Oui
Verrouillage	Vis
Secourue	Oui



Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

COF-MG1 est un coffret d'équipement modulaire grand format de 450 mm de hauteur et 160 mm de profondeur. En plus des alimentations et PCB, 2 à 3 accus 12V / 7 Ah trouvent facilement leur place : personnalisez son contenu, grâce à sa modularité et des avantages qui vous facilitent la vie.

Équipé de la mise à la terre et d'une fonction auto-protection pré-montée, signalant l'ouverture du coffret, la paroi du fond comporte une platine de montage métallique perforée permettant la fixation des cartes électroniques à l'aide des 8 entretoises fournies, ainsi que celle du rail DIN amovible inclus.

Cette version standard IP40 se compose d'un châssis et d'un couvercle démontable (qui rend la mise en œuvre aisée) fixé par 2 vis ; la paroi arrière munie de ponts de fixation pour les câbles facilite leur maintien, des oblongs et des opercules prédécoupés sont prévus pour le passage des câbles et arrivées de tubes. Quatre entretoises destinées à déporter le coffret du mur sont jointes (cet espace permet d'améliorer la distribution du câblage à l'arrière du coffret). Ce modèle peut être configuré à la fois en 12V DC et en 24 V DC.

Le coffret en métal COFMG1 avec revêtement poudré en polyester époxy est un réel atout pour des installations bien ordonnées et sécurisées.

Vos chantiers requièrent tout votre savoir-faire : valorisez votre travail et améliorez votre organisation avec les

Articles complémentaires



AC7-12

Accu 12V DC / 7 Ah



ADD1218C

Alimentation DIN 1 module chargeur 230V AC / 12V DC / 18W - 1.3A 200mA de charge



ADD1248

Alimentation sur rail DIN 230V AC / 12V DC / 60W - 5A 3 modules



ADD1260C

Alimentation sur rail DIN chargeur 230V AC / 12V DC / 60W - 4.5A 500mA de charge



ADD2448

Alimentation sur rail DIN 230V AC / 24V DC / 60W - 2,5A 3 modules



ADD2460C

Alimentation sur rail DIN chargeur 230V AC / 24V DC / 60W - 2A 500mA de charge