



Détails techniques

Tension d'entrée	12-24V DC
Contact	NO+NC
Temporisation	0,5 - 20 s + fonction bistable
Distance de réaction	5 à 20 cm



Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

Capteur infrarouge lumineux bicolore 12/24V DC avec relais inverseur et temporisation réglable.

Quoi de plus pratique qu'un capteur infrarouge sans contact ? Il suffit de passer la main devant pour déclencher l'ouverture de la porte !

Avec un champ de détection ajustable de 5 à 20 cm, le PB19IR est idéal pour les bâtiments où les allers et venues sont nombreux et où les personnes ont besoin de circuler facilement, par exemple ; portes des entreprises, d'immeubles, ou encore des maisons individuelles.

La technologie sans contact par capteur infrarouge du bouton poussoir PB19IR apporte en outre une valeur ajoutée dans les environnements où l'hygiène est importante.

Ce bouton poussoir infrarouge présente une grande flexibilité d'utilisation car plusieurs choix sont possibles selon les besoins :

- Les LEDs bicolores, verte et blanche, peuvent être commandées par le bouton infrarouge en mode autonome ou pilotées notamment par un clavier à code avec lecteur de proximité.
- Le bouton poussoir peut s'encaster dans un pot de 60 mm, à condition d'utiliser la plaque en inox carrée proposée en option par SEWOSY sous la référence PB19IR_L. Autre possibilité : le montage en applique. Dans ce cas, deux

boîtiers également en inox sont disponibles en option, un étroit et un carré standard. (voir kits PB19IR_BAP et PB19IR_BAPL)

- L'installateur peut programmer la temporisation intégrée de 0,5 à 20 secondes, ou opter pour le mode bistable ON/OFF.

La tension d'alimentation est de 12/24V DC et le contact inverseur C/NO/NC a un pouvoir de coupure de 30V DC – 1 A.

Articles complémentaires



PBHI1

Boîtier applique pour gamme bouton poussoir INOX sur plaque étroite



PBHI2

Boîtier applique carré pour gamme bouton poussoir INOX sur plaque carrée



PBP19_4

Plaque INOX pour PB19 pictos clé + marquage braille Porte



PBP19_B

Plaque INOX pour PB19 marquage braille