

**Détails techniques**

Force de retenue	4x300 daN
Hauteur	3000 mm
Tension d'entrée	12-48V DC
Conformité	NF S 61-937



Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

Un bandeau-ventouse précurseur : lumineux, esthétique, qui s'adapte automatiquement à la tension de 10V DC à 60V DC, c'est à la fois plus pratique et plus sécuritaire !

Cette sixième génération de dispositifs d'ouverture et de fermeture des portes par électromagnétisme bénéficie toujours d'une prise ambidextre. Par ailleurs, le design de la poignée a été repensé : plus lisse, elle est aussi plus ergonomique.

Les contreplaques restent réglables sur toute la hauteur de la porte, en cas d'affaissement.

La zone de préhension est mise en évidence par un plastron muni d'une plaque anodisée rose, apportant une touche haut de gamme à vos accès.

La LED de couleur au centre du plastron indique l'état du bandeau : blanche lorsqu'il est verrouillé et verte lorsqu'il est déverrouillé.

Une cale de réglage optionnelle CPREG®-C démultiplie les possibilités d'implantation, notamment sur les portes à recouvrement.

Ce bandeau électromagnétique est simple et rapide à poser grâce à son carré pré-percé (qui évite aux installateurs d'enlever les ventouses pour accéder aux trous de fixation).

Un trou de suspension en partie haute permet de garder les mains libres, un tire-fil intégré facilite le passage de câble (sauf pour les modèles de 400 mm de longueur).

C'est ce qui fait des bandeaux tri-tension 12-24-48V DC CPREG®6 des systèmes de verrouillage appartenant à la gamme des solutions "easy install", une marque déposée par Sewosy, visant à promouvoir les produits facilitant la pose.

LE PLUS DE L'ADAPTATION AUTOMATIQUE A LA TENSION

Les CPREG®6 facilitent le raccordement au moment de l'installation : plus de cavaliers à changer. Ils s'adaptent automatiquement à la tension, ce qui réduit les risques d'endommager votre bandeau.

Par ailleurs, en cas de chute de la tension nominale (10V DC minimum), provenant par exemple d'une perte en ligne, les bandeaux CPREG®6 tri-tension fonctionnent normalement.

UN BANDEAU ÉLECTROMAGNÉTIQUE CERTIFIÉ NF S 61-937 JUSQU'À 4 VENTOUSES

Le CPREG®6 est idéal pour une installation sur les issues de secours des ERP, aéroports, parkings et de multiples autres bâtiments : il est conforme à la norme NF S 61-937, jusqu'à quatre ventouses intégrées (en fonction du modèle choisi) !

Nota : l'ajout de ventouses permet une meilleure répartition de la force de retenue.

AUTRES ATOUTS DE LA GAMME CPREG®

Les accessoires CPREG® sont utilisables sur tous les modèles de la gamme.

Nos bandeaux ventouses sont testés à 100% avant expédition.

Articles complémentaires



CPREG-C/300AS

Cale de réglage pour CPREG6 3000 mm AS



CPREG-NE/300AS

Extension pour CPREG2N/300AS



DECYL1

Cache cylindre pour bandeaux CPREG RAL7026



DECYL1-NE

Cache cylindre extension pour bandeaux CPREG RAL7026