



Détails techniques

Force de retenue	500 daN
Tension d'entrée	12/24V DC
Voyant	Non
Conformité	Non



Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

Livrée avec sa contreplaque, la ventouse électromagnétique EF5500CTC-R en applique est adaptée pour de nombreuses installations car elle est idéale pour les portes donnant sur l'extérieur.

Une gamme complète d'accessoires permettant de monter cette ventouse sur des vantaux tirants, poussants ou en verre est proposée par SEWOSY afin de mettre en œuvre le dispositif adéquat.

En plus d'une grande simplicité de pose, elle dispose d'un raccordement par bornier à vis. Son boîtier est fabriqué en aluminium satiné. Par ailleurs, elle est équipée d'un dispositif anti-démontage qui minimise les risques de vandalisme.

Un contact Hall d'état comprenant une diode électroluminescente, (LED) permet d'envoyer un report d'information à un tableau de bord ou un organe de gestion sur l'état verrouillé ou déverrouillé de la ventouse. Si elle est déverrouillée, un voyant rouge s'allume ; dans le cas contraire, ce voyant est vert. Le pouvoir de coupure de ce contact ne peut excéder 24V DC et 2 ampères.

Un second contact dont le pouvoir de coupure est de 24V DC - 0,5 A est intégré dans ce modèle. Il s'agit d'un contact REED, permettant de détecter la position de la porte (ouverte ou fermée).

Cette ventouse électromagnétique fonctionne en tension continue, ce qui évite les nuisances sonores. Elle peut être

alimentée en 12V ou 24V DC. Tant qu'elle est alimentée, elle demeure verrouillée. La rupture du courant, au contraire, déclenche le déverrouillage. En cas de panne électrique ou sur demande d'évacuation d'urgence, les personnes peuvent donc franchir l'accès.

Leur sécurité est par ailleurs renforcée par la présence d'un éjecteur dans la contreplaque. La rémanence créée par l'alimentation permanente ralentit en effet le déverrouillage lorsqu'il y a interruption du courant dans la ventouse électromagnétique. Ce système anti-rémanence permet de neutraliser le champ magnétique et d'accélérer le déverrouillage.

D'autre part, la régularité du champ magnétique est assurée par la technologie E-PLATES, dont bénéficie cette ventouse. Le verrouillage est par conséquent plus efficace.

Conforme à l'indice de protection IP 42, ce dispositif en applique est protégé contre l'intrusion de corps solides ayant un diamètre supérieur à 1 mm et reste imperméable aux chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° par rapport à la verticale.

Résistant à des températures de -10° à +55°, cette ventouse électromagnétique est dotée d'une force de retenue allant jusqu'à 500 daN, si les conditions de pose préconisées par SEWOSY sont respectées.

Articles complémentaires



EF300_550UZAP

Kit U pour ouvrant en verre 10-13 mm pour série EF300 et EF550



EF300/550Z

Equerre Z ajustable pour séries EF300/EF550



EF550C

Capot aluminium AS pour EF550L & EF300/550Z avec flasques aluminium AS



EF550L

Equerre L ajustable pour série EF550