FICHE PRODUIT · SE000291

Gâche électrique 3 ROUREG 12V DC à rupture de courant



Détails techniques

Fonctionnement	**Rupture de courant**
Force de retenue	**500 daN**
Tension d'entrée	**12V DC**
Type de pose	**Encastrer**

Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, cliquez-ici

La réversibilité de cette gâche composée de zamak 5, aux dimensions standards, convient pour des vantaux DIN droite ou DIN gauche.
En outre, son corps de gâche symétrique simplifie l'intégration dans la plupart des mortaises, en rénovation ou à l'installation. Elle s'encastre donc aisément dans tous types de cadres de portes.

Alimentée en courant continu avec une intensité de 12V, c'est la mise sous tension qui verrouille cette gâche à rupture de courant. Lorsque l'on actionne le système d'accès, le courant est coupé, ce qui décondamne la gâche. Cette technologie à rupture de courant est appropriée pour la sécurité des personnes. Par ailleurs, la tension continue est silencieuse et n'entraîne pas de surchauffe malgré la permanence de l'alimentation de la gâche à rupture**.**

Cette gâche électrique SEWOSY SE000291 portant la marque déposée ROUREG® est dotée de deux avantages. Le premier est le déport d'ouverture réduit du demi-tour, qui nécessite moins d'espace grâce à sa faculté de rotation sur lui-même. Résultat : la découpe latérale de l'huisserie devient inutile, ce qui facilite la pose et rend la gâche plus discrète dans l'installation. Le second avantage est le rouleau réglable jusqu'à 3 mm via deux vis sur le demi-tour de la gâche, ce qui simplifie son montage.

Si les préconisations de pose indiquées par SEWOSY sont respectées, la force de retenue est de 500 daN. Solide

Mentions légales - Copyright

et fiable, plus de 300 000 passages sont garantis.

Articles complémentaires



SEF203
Têtière réversible en acier inoxydable 250 mm 1 trou 24mm de large



SEF301
Têtière réversible en acier inoxydable 110 mm 1 trou 25 mm de large

Mentions légales - Copyright